



スプレー式潤滑剤

マックスチェーン

MAX-CHAIN は最新鋭の高性能合成潤滑剤であり、厳しい荷重条件にさらされるチェーン、オープンギアー及び露出金属表面に対して、噴霧又は塗布することにより、湿潤、酸性環境でも優れた保護効果を発揮します。

MAX-CHAIN は、ユニークなチキソトロピー性能（揺動性：揺れるとゲルから流動性のゾルに変化し、静止すると再びゲルに戻る性質）を有し、潤滑剤と溶剤のキャリアと混合したものです。これは噴霧または塗布することによって容易に使用することが可能です。この潤滑剤はいったん塗布した後キャリアの溶剤が蒸発することによって表面にワックス状の強固なドライ潤滑被膜(204 で分解)が残ります。この被膜は粘着性が低く、アブレッシブなダストや他の空気中のコンタミナントの表面への付着を最小限に抑えます。MAX-CHAIN のドライ潤滑被膜の性能は、“極圧”特性を有し、効果的に磨耗を減少させ装置寿命を延ばします。

MAX-CHAIN は有害物質を含まないため、例えば溶剤のキャリアが蒸発し潤滑被膜が剥離して地上に落ちた場合でも、MAX-CHAIN は生物分解可能であり非常に少量の炭酸カルシウムと硫酸カルシウムが残るのみです。これらの物質は天然のミネラルに含まれる物質です。

MAX-CHAIN は経済的かつ効果的であり以下のような特長を提供します。

- ・容易に使用可能 塗布または噴霧
- ・非常に耐久性が高くかつ長寿命の被膜を形成 頻繁な潤滑が不要
- ・アブレッシブ磨耗を防止 非常にダストが多い劣悪な環境でも
- ・強固な極圧（E P）潤滑被膜 高負荷を受ける表面を保護
- ・有効に錆と腐蝕防止 塩水噴霧や酸性環境を含み全ての環境で有効
- ・カルシウム物質により合成 天然環境に存在するミネラル
- ・シールとの相性が悪い

粘度@ 3 7 . 8	
SSU	41.18
CST	4.62
粘度@ 9 8 . 9	
SSU	31.25
CST	1.54
密度@ 1 5 . 5	
比重	0.829
L b / G a l	6.91
引火点	57.2 (溶剤)
金属	
カルシウム (p p m)	1740



マックスフィルム(缶スプレー) / MAX-FILM		マックスチェーン(手動スプレー) / MAX-CHAIN	
対象機器	オープンギヤー、チェーン、バルブ		
荷姿(最小ロット)	ケース(12 本入り)		
容量	3 5 0 c c	容量	5 0 0 c c

ロイヤルパープル正規代理店

取扱店



株式会社 **ウシオ**

〒652-0813 神戸市兵庫区兵庫町 2-3-27

TEL 078-651-7212 FAX 078-651-0217

横浜、名古屋、加古川、門司、大阪