



シンマックス

SYN-MAX

極圧濃縮添加オイル

SYN-MAXは、何らかの事情でロイヤルパープル純正の潤滑油製品を使用できない場合に、既存の工業用潤滑油にSYN-MAXを混合することによって大幅に性能向上させる合成オイルです。SYN-MAXを一般的な潤滑油と混合することによって、その性能をロイヤルパープルの合成潤滑油製品とほとんど同等の性能を引き出します。



そしてSYN-MAXを処理することによって以下のような性能向上が期待できます。

- 極圧膜強度 磨耗の防止と運転温度の低下
- 卓越した酸化安定 潤滑油寿命を大幅に延長
- 優れた防蝕性 過酷な環境から装置を保護
- 摩擦係数の低下 エネルギー消費の減少

SYN-MAXは、シリコン、グリコール系以外で通常の炭化水素ベースの鉱油または合成潤滑油のほとんどに混合して使用します。この製品は、清浄剤無しでほとんどの潤滑油の水分離性を向上させます。SYN-MAXを使用した潤滑油は、実際の使用条件で装置を通常よりも長期トラブル無しで使用可能であり、かつ装置を清浄な状態に保ちます。更に、装置はより滑らかでかつ低い温度で運転可能であり磨耗・振動・修理頻度を低減し、その結果経済性を一層向上させます。



SYN-MAXを使用した潤滑油は、通常の炭化水素系潤滑油と同様の方法で廃棄可能です。

使用方法

全てのオイルに対して15%SYN-MAXを処理して下さい。可能な場合は、SYN-MAXをオイルに処理し完全に混合した後に装置に使用して下さい。その際に、ほこりや他の有害物質がオイルに混合しないように注意して下さい。場合によっては、装置の油槽にSYN-MAXを直接処理することも可能です。



推奨値より低い比率で使用した場合でも、酸化安定性の向上とオイル寿命の延長が期待できます。

- * 性状は典型的な値であり変動する場合があります。
- * 油圧作動油に混合しますと若干の析出物が発生する可能性があります。

粘度 (ISO等級 VG)	22 / 32	100 / 150
動粘度 40	32 . 97	131 . 30
動粘度 100	4 . 98	11 . 78
D-1401 坑乳化性	40/40/0/20	40/40/0/25
消泡性 Sep	0 / 0	0 / 0
腐食テスト (真水)	P a s s	P a s s
腐食テスト (海水)	P a s s	P a s s

ロイヤルパープル正規代理店

取扱店



株式会社 **ウシオ**

〒652-0813 神戸市兵庫区兵庫町 2-3-27

TEL 078-651-7212 FAX 078-651-0217

横浜、名古屋、加古川、門司、大阪